

БЫТОВАЯ НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

серия

VECTOR^{DC} INVERTER

BREEON

I feel free



Серия бытовых сплит-систем **VECTOR DC Inverter** – это современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата. Профессиональная производственная платформа, строгий контроль качества используемых комплектующих, точность сборки и передовые японские компрессоры гарантируют долгую безаварийную эксплуатацию сплит-систем.

Элегантная фронтальная панель в сдержанном стиле без излишних декоративных деталей – кондиционер органично впишется в любой интерьер.

BRC-07AVI
BRC-09AVI
BRC-12AVI
BRC-18AVI
BRC-24AVI



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии Vector Inverter
или перейди на сайт www.breeon.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

МОДЕЛЬ	BRC-07AVI	BRC-09AVI	BRC-12AVI	BRC-18AVI	BRC-24AVI
Внутренний блок	BRC-07AVI-IN	BRC-09AVI-IN	BRC-12AVI-IN	BRC-18AVI-IN	BRC-24AVI-IN
Наружный блок	BRC-07AVI-OUT	BRC-09AVI-OUT	BRC-12AVI-OUT	BRC-18AVI-OUT	BRC-24AVI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), БТЕ/Вт	7502 (2200 (600-2800))	9037 (2650 (1450-3200))	10912 (3200 (800-3800))	17060 (5280 (1300-5400))	22860 (7050 (1300-7280))
Выходная мощность (обогрев), БТЕ/Вт	7843 (2280 (600-2900))	9207 (2700 (1400-3300))	11935 (3400 (800-4000))	17401 (5300 (1300-5500))	23202 (7390 (1300-7620))
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	820 (200-1200)/ 700 (200-1300)	850 (200-1200)/ 700 (200-1300)	990 (200-1500)/ 910 (200-1400)	1640 (350-1900)/ 1470 (300-1800)	2200 (400-2500)/ 2050 (400-2400)
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А	4,30 (0,9-5,2)/ 3,44 (0,9-5,7)	4,30 (0,9-5,2)/ 3,44 (0,9-5,7)	4,43 (0,8-6,6)/ 3,90 (0,8-6,1)	7,40 (1,8-8,5)/ 6,50 (1,5-8,0)	9,50 (1,7-10,9)/ 9,00 (1,7-10,4)
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Расход воздуха (внутренний блок), (охлаждение), м3/ч	540	540	610	700	880
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	24/27/29/33	24/27/29/33	24/27/29/33	29/32/35/38	29/32/35/38
Уровень шума (наружный блок), дБ(А)	52	52	52	54	57
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Тип фреона	R32	R32	R32	R32	R32
Заправочный вес фреона, г	400	400	470	580	800
Класс энергоэффективности, (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Диапазон рабочих температур (наружного воздуха): охлаждение/обогрев, °C	0°C~+48°C / -15°C~+24°C				
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,5	6,5	7,5	10,0	10,0
Вес нетто (наружный блок), кг	16,0	16,0	16,5	22,0	26,5
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	690x283x199	690x283x199	750x285x200	837x296x205	900x310x225
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	650x455x233	650x455x233	650x455x233	709x536x280	785x555x300



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»

Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Современные сплит-системы BREEON работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с BREEON.



3 ГОДА ГАРАНТИИ

Сплит-системы BREEON гарантируют своим покупателям надежность и долговечность.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума инверторных сплит-систем VECTOR DC Inverter от 24 ДБ (А) в зависимости от мощности модели. Такие показатели шумового давления позволяют комфортно использовать сплит-системы в спальнях, детских комнатах и т.п.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Надежный современный компрессор инверторного типа обеспечивают низкий уровень шума и высокую энерго-эффективность сплит-систем.



ФУНКЦИЯ «iFEEL»

Режим работы кондиционера, при котором замер температуры производится с температурного датчика в ПДУ, что обеспечивает более точное и комфортное поддержание температуры в месте его расположения.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»

Сплит-система BREEON автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



РЕЖИМ «ТУРБО»

Режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные показатели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая помещение.

