

БЫТОВАЯ НАТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

серия

VECTOR ON/OFF

BREEON

I feel free



Сплит-системы серии **VECTOR** с типом компрессора «on/off» - эффективное и доступное решение для бытовых помещений различной площади и назначения. Модельный ряд и функциональные возможности сплит-системы позволяют создавать комфортный микроклимат в помещении не только в теплое время года, но и зимой, используя сплит-системы в режиме обогрева.

Элегантный дизайн корпуса и удобное управление режимами работы кондиционера с пульта ДУ.

BRC-07AVO

BRC-09AVO

BRC-12AVO

BRC-18AVO

BRC-24AVO



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии VECTOR
или перейди на сайт www.breeon.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

МОДЕЛЬ	BRC-07AVO	BRC-09AVO	BRC-12AVO	BRC-18AVO	BRC-24AVO
Внутренний блок	BRC-07AVO-IN	BRC-09AVO-IN	BRC-12AVO-IN	BRC-18AVO-IN	BRC-24AVO-IN
Наружный блок	BRC-07AVO-OUT	BRC-09AVO-OUT	BRC-12AVO-OUT	BRC-18AVO-OUT	BRC-24AVO-OUT
Выходная мощность (охлаждение), БТЕ/Вт	7161 (2100)	9037 (2650)	12106 (3550)	18073 (5300)	23870 (7000)
Выходная мощность (обогрев), БТЕ/Вт	7502 (2200)	9207 (2700)	12447 (3650)	18585 (5450)	24211 (7100)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	650/610	825/748	1106/1011	1656/1509	2325/2211
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А	2,82 / 2,65	3,58 / 3,25	4,80 / 4,39	7,20 / 6,56	10,10 / 9,60
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Расход воздуха (внутренний блок), (охлаждение), м3/ч	420	450	550	800	1050
Уровень шума (внутренний блок), дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40
Уровень шума (наружный блок), дБ(А)	48	50	52	54	55
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Тип фреона	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заправочный вес фреона, г	400	540	610	1100	1480
Класс энергоэффективности, (охлаждение/обогрев)	A/A	A/A	A/A	A/A	B/C
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2
Диапазон рабочих температур (наружного воздуха): охлаждение/обогрев, °C	+0°C~+43°C / -7°C~+24°C				
Вес нетто (внутренний блок), кг	8,0	8,5	9,0	11,0	12,0
Вес нетто (наружный блок), кг	20,0	21,0	25,0	37,0	46,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
Габаритные размеры прибора (наружный блок), мм (ШхВхГ)	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	825x655x310



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»

Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Современные сплит-системы BREEON работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с BREEON.



3 ГОДА ГАРАНТИИ

Сплит-системы BREEON гарантируют своим покупателям надежность и долговечность.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума сплит-систем VECTOR on/off от 24 ДБ (А) в зависимости от мощности модели. Такие показатели шумового давления позволяют комфортно использовать сплит-системы в спальнях, детских комнатах и т.п.



ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.



ФУНКЦИЯ «iFEEL»

Режим работы кондиционера, при котором замер температуры производится с температурного датчика в ПДУ, что обеспечивает более точное и комфортное поддержание температуры в месте его расположения.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»

Сплит-система BREEON автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



РЕЖИМ «ТУРБО»

Режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные показатели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая помещение.